Prestatieverklaring (DoP)
SEAL-IT® 326 GLAZING

PV/LE/DoP-Nr. 326-001

1. Identificatiecode van het producttype Seal-it® 326 GLAZING
2. Ident. nr.: Zie de verpakking van het product voor het chargenummer
3. Gebruiksdoel: 1-componentige hybride polymeer afdichtingskit, neutraal verhardend.
Afdichtingskit voor beglazing: G-CC-20HM
Afdichtingskit voor gebruik in facades: F-EX-INT-20HM (pending)
4. Fabrikant: Connect Products BV
Duurzaamheidsring 220
Meerkerk, Nederland
5. Vertegenwoordiger: -
6. Systeem voor de beoordeling van de prestatiebestendigheid: 3 plus 3
7. Geharmoniseerde norm: EN 15651 - 2: 2012-09
8. Aangemelde instantie: SKZ – Testing GmbH (NB-nr. 1213) heeft als aangemerkt testlaboratorium in systeem 3 de eerste testen uitgevoerd en de test- en classificatie

9. Wezenlijke kenmerken:

Wezenlijk kenmerk	Prestatie	Geharmoniseerde technische specificatie
Gedrag bij brand	Klasse E	**EN 15651 - 2: 2012-09** Conditionering: Methode B Glas zonder primer
Vrij van chemicaliën die schadelijk zijn voor de gezondheid of het milieu	Beoordeeld	
Water- en luchtdichtheid		
Elastisch vormherstel	> 60%	
Volumeverlies	< 3,1%	
Standvermogen	< 3mm	
Trekeigenschappen	> 0,4% MPa	
Trekgedrag onder voorspanning	NF	
Trekeigenschappen onder voorspanning bij een lage temperatuur (bij -30°c)	NF	
Adhesie/cohesie bij veranderlijke temperaturen	NF	
Adhesie/cohesie bij blijvende rek na onderdompeling in water	NF	
Adhesie/cohesie na blootstelling aan warmte, water en kunstlicht	NF	
Duurzaamheid	NF	**NF = geen defecten**

10. De prestatie van het product conform de nummers 1 en 2 voldoet aan de verklaarde prestatie conform nummer 9.

Alleen de fabrikant is verantwoordelijk voor het maken van de prestatieverklaring conform nummer 4.
Ondertekend voor de fabrikant en in naam van de fabrikant:



Jan van 't Verlaat
Meerkerk, 23-06-2026

Connect Products B.V.
Duurzaamheidsring 220
4231 EX Meerkerk
Nederland

info@connectproducts.nl
+31 (0)183 731 400
www.connectproducts.nl

CONNECT PRODUCTS®
We've got it sealed